


## NMF-RP48FC-WS-ES-2U-GY

Оптический кросс NIKOMAX 19", 2U, до 48 FC/ST портов, стальной, серый, неуккомплектованный

- ✓ Стальной корпус
- ✓ Порошковое антикоррозийное покрытие

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъёмного соединения между оптическими шнурами, подключёнными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в посадочные места на фронтальной части кросса.

Оптический кросс NMF-RP48FC-WS-ES-2U-GY предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали толщиной 1 мм и надёжно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу может быть изменена. Корпус кросса снабжен 4-мя кабельными вводами, что обеспечивает подвод оптического кабеля с разных сторон, а передняя панель содержит 48 посадочных мест под оптические адаптеры формата FC/ST. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.



Базовая комплектация	NMF-RP48FC-WS-ES-2U-GY
Корпус оптического кросса	1 шт.
Крышка оптического кросса	1 шт.
Уголок для крепления в шкаф/ стойку 19	2 шт.
Барашек для крепления сплайс-кассет и крышки	2 шт.
Планка для фиксации кабеля	4 шт.
Комплект стяжек	1 шт.
Крепежный комплект	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

**Технические характеристики**

Артикул	NMF-RP48FC-WS-ES-2U-GY
Высота	2U
Монтаж	Шкаф или стойка 19”
Кол-во мест под адаптеры	48 посадочных мест формата FC/ST
Количество кабельных вводов	4
Толщина металла	1 мм
Расстояние между шпильками для сплайс-кассет	80 мм
Материал кросса	Сталь
Цвет	Серый
Размеры (ДхШхВ)	410x225x95 мм
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

**Таблица заказа**

Артикул	Высота	Монтаж	Кол-во портов	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м <sup>3</sup>	Масса, кг
NMF-RP48FC-WS-ES-2U-GY	2U	Шкаф / стойка 19”	48 FC/ST		

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.